

# ZEN ZFC-012 SETUP SHEET

●Driver 多田 秀樹 ●日付 2013.02.03 ●気温 8度 ●湿度 \_\_\_\_\_  
 ●サーキット名 谷田部アリーナ ●インドア  アウトドア   
 ●サイズ  大きい  中間  小さい ●路面  アスファルト  カーペット  その他  
 ●グリップ  高い  中間  低い ●グリップ剤使用可否  可  不可  
 ●ギャップ  フラット  中間  バンビー  
 ●備考 F1RCGP グランプリクラス 予選TQ 決勝2位

## FRONT

●タイヤ ZEN 接着整形済みH1ラバー ●ホイール ZEN ●タイヤ径 53mm  
 ●グリップ剤  有  無 メーカー \_\_\_\_\_ 塗布時間 \_\_\_\_\_ ●塗幅 \_\_\_\_\_

サスアームタイプ  F104  F103  その他  
 サスアーム種類 DDドライブ製  
 キャンバー角 1.0 トー角 0  
 フロントスプリング ZEN ミディアム  
 車高 4.0mm リバウンド 0.5mm

フロントウイング テック タイプB  
 備考 \_\_\_\_\_

スペーサー位置		アップライト種類	
	枚 _____	ZENトレール <input checked="" type="checkbox"/>	他社メーカー名 _____
	1mm _____		
	3枚 _____	<input type="checkbox"/> インライン <input type="checkbox"/> トレール トレール量 _____ mm アップライト位置 <input type="checkbox"/> 前 <input type="checkbox"/> 後	
	mm _____		
枚 _____			
mm _____			

メモ ホイールシム1mm追加

## REAR

●タイヤ ZEN 接着整形済みスーパーソフト ●ホイール ZEN ●タイヤ径 53mm  
 ●グリップ剤  有  無 メーカー \_\_\_\_\_ ●塗布時間 \_\_\_\_\_ ●塗幅 \_\_\_\_\_

●サイドバー  L型  ストレート ●サイドスプリング ヨコモ シルバー  
 ブッシュ  2mm  3mm

1.0mm  
 0mm  
 モーターブレース地上高前後差 0mm  
 記入例(前 5mm 後 5.5mm なら + 0.5)

有  無  
 Oリング種類 \_\_\_\_\_  
 シミス2mmハード


ピッチングダンパー メーカー タミヤ TRE  
 取り付け位置  前  中  後

63mm

オイル 500  
 ピストン 3穴  
 スプリング ZENミディアム  
 ロールチューブ  
 フリクションプレート  
 オイル 50000

モーターマウント種類  ZEN  その他  
 ハイトアダプター 0.5 mm  
 穴位置  上  下 車高 4.5 mm

リアウイング  
 メーカー ZEN 3D  
 ボディ ZEN FI  
 備考 \_\_\_\_\_



メモ  
 リヤシャフトは  
 カーボンを使用

●バッテリー種類  
 LiPo ロング  LiPo ショート  
 LiPo ショート 1セル(薄型)  
 LiFe

●ショートLiPo 搭載位置 \_\_\_\_\_  
 約18mm

●アンプ搭載位置  後  横  前

●モーター コラリー 17.5T  
 ●スパー / ピニオン / 指数  
 90T / 34T / 63  
 ●ジャイロメーカー ZEN  
 OFF  ON ゲイン 50%

●アンプ ホービーウイング ●設定メモ ブースト40 ターボ24 DDRSは3 ACCは200で使用

メモ 当日は路面状態によりアンダーが強かったですが、  
 普段の路面だとかなり曲がるセットです。