

ZEN ZFC-012 SETUP SHEET

●Driver 基準セット ●日付 ●気温 ●湿度

●サーキット名 ●インドア アウトドア

●サイズ 大きい 中間 小さい ●路面 アスファルト カーペット その他

●グリップ 高い 中間 低い ●グリップ剤使用可否 可 不可

●ギャップ フラット 中間 バンピー

●備考

FRONT ●タイヤ ZEN 接着整形済みH1ラバー ●ホイール ZEN ●タイヤ径 57mm

●グリップ剤 有 無 メーカー ●塗布時間 ●塗幅

サスアームタイプ F104 F103 その他

サスアーム種類 タミヤ カーボン混入

キャンバー角 0 トー角 0

フロントスプリング ZENミディアム

車高 リバウンド 0.5mm

フロントウイング

備考

スペーサー位置

枚 mm

枚 mm

枚 mm

アップライト種類

ZENトレール

他社メーカー名

インライン

トレール

トレール量 mm

アップライト位置 前 後

メモ スタンダードセットの為、車高やスペーサーの枚数 ウイングの種類はコースに合わせてください
車高の前後比は前を0.5mmから1.0mm低くしてください

REAR ●タイヤ ZEN接着整形済みスーパーソフト ●ホイール ZEN ●タイヤ径 58mm

●グリップ剤 有 無 メーカー ●塗布時間 ●塗幅

●サイドバー L型 ストレート ●サイドスプリング ZENスーパーソフト

ブッシュ 2mm 3mm

1.0mm

0.5mm

1.5mm

モーターブレース地上高前後差 0mm
記入例(前 5mm 後 5.5mm なら + 0.5)

有 無

0リング種類

ピッチングダンパー

メーカー タミヤ TRE

取り付け位置 前 中 後

63mm

オイル 500

ピストン 3穴

スプリング ZENソフト

備考

ロールチューブ

フリクションプレート

オイル 10000

モーターマウント種類 ZEN その他

ハイトアダプター mm

穴位置 上 下 車高 mm

リアウイング

メーカー

ボディ

備考

高さ

メモ 車高等はコースに合わせてください

●バッテリー種類

LiPo ロング LiPo ショート

LiPo ショート 1セル(薄型)

LiFe

●搭載方法 縦積み 横積み

●ショートLiPo 搭載位置

mm

●アンプ搭載位置 後 横 前

●モーター

●スパー / ピニオン / 指数

T/ T/

●ジャイロメーカー

OFF ON ゲイン %

●アンプ ●設定メモ

メモ 基本的にはグリップの悪い環境でのセットとなります。この状態からリアロールを硬くしていくセットアップ方向になります
硬くして行く事で車は曲がるようになります。ご自分の感覚に合う曲がるポイントを探してください。